



注1 パイプ長さ3660の為、機長4390を越えるときはジョイント3個必要

品番	部品名	材料、形式	個数	適応
13	ダクトホース 75	塩化ビニール	1	
12	ギヤードモーター	90W 1/60	1	
11	フックボルト、ナット	SUS M6	2	
10	パワーボス	SS ユニクロメッキ	1	
9	排出口フタ	SS、熔融亜鉛メッキ	1	
8	排出口	SS、熔融亜鉛メッキ	1	
7	オーガー	バネ材	1	
6	パイプ (外径63.5、t1.6)	SS、電気亜鉛メッキ	1	ネジナシ電線管
5	ジョイント	SS、熔融亜鉛メッキ	2	
4	エンドキャップ	エンブラ	1	
3	排出口カバー	ゴムパッキン貼付	1	
2	投入口 (10~40° 用)	SS、熔融亜鉛メッキ	1	
1	シャッターケース	SS、熔融亜鉛メッキ	1	

搬送物	木質ペレット
搬送量	60/70Kg 毎時 (50/60Hz)
コンベヤー外径	φ63.5
スクリュウ回転数	25/30RPM (50/60Hz)
モーター	3φ200V4P90W
重量	機長4mの時32Kg (3.8Kg/m)
外部処理	熔融亜鉛メッキ